

Trafa B.V.
Tussendonk 13
NL 4878 AM Etten-Leur
Tel. +31 (0)76 501 3451
Fax +31 (0)76 502 1454
E-mail info@trafa.nl
Internet www.trafa.nl



OFFERTE AANVRAAG

batterijlader

Print huidig document uit en vul onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in en fax deze naar 076-5021454 of e-mail het naar sales@trafa.nl.

BEDRIJFSNAAM :

ADRES :

POSTCODE :

PLAATS :

LAND :

TELEFOONNR. :

FAXNR. :

E-MAIL :

CONTACTPERSOON :

OFFERTEBLAD BATTERIJLADER

Projectnaam

- Eenfase
- Driefase

Voedende Spanning V

Frequentie Hz

Batterijspanning V

Capaciteit Ah

- Type Batterij
- Lood (Pb)
 - Nikkelcadmium (NiCd)

Maximale laadstroom A

Maximale laadspanning (Standaard 30 V) V

Maximale omgevingstemperatuur > 40°C °C

- Land uitvoering
- Tropen uitvoering
- Scheeps uitvoering

- Indien scheeps uitvoering kies :
- IEC 92-5
 - ABS
 - BV
 - DNV
 - GLRoS
 - LroS
 - Rina
 - Anders, namelijk

Aantal van dit type batterijlader Stuk(s)

Levering:

- Op grondplaat gemonteerd Indien technisch mogelijk
- In kast
- Open uitvoering
 - Wandmontage
 - BodemmontageBeschermingsgraad IP00. Klemmen IP20.
Indien de klemmen hier niet aan voldoen
dan wordt op verzoek een lexaankap
tegen toevallige aanraking aangebracht
- Gesloten uitvoering
 - Wandmontage
 - Bodemmontage
- Beschermingsgraad IP23 (standaard)
- Hogere beschermingsgraad op aanvraag IP

Opmerkingen