

Trafa B.V.
Tussendonk 13
NL 4878 AM Etten-Leur
Tel. +31 (0)76 501 3451
Fax +31 (0)76 502 1454
E-mail info@trafa.nl
Internet www.trafa.nl



OFFERTE AANVRAAG

gelijkrichter

Print huidig document uit en vul onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in en fax deze naar 076-5021454 of e-mail het naar sales@trafa.nl.

BEDRIJFSNAAM :

ADRES :

POSTCODE :

PLAATS :

LAND :

TELEFOONNR. :

FAXNR. :

E-MAIL :

CONTACTPERSOON :

OFFERTEBLAD GELIJKRICHTER

Projectnaam

- Eenfase met rimpelspanning 48 %
- Driefase met rimpelspanning 4,2 %
- Driefase met rimpelspanning 1,2 %

Vermogen Watt of kWatt

Voedende Spanning V

Frequentie Hz

Gelijkspanning V

Maximale omgevingstemperatuur > 40°C °C

- Land uitvoering
- Tropen uitvoering
- Scheeps uitvoering

Indien scheeps uitvoering kies :

- IEC 92-5
- ABS
- BV
- DNV
- GLRoS
- LroS
- Rina
- Anders, namelijk

Aantal van dit type gelijkrichter Stuk(s)

Levering:

- Los
- Op transformator gemonteerd Indien technisch mogelijk
- Op grondplaat gemonteerd Indien technisch mogelijk
- In kast

- Open uitvoering
 - Wandmontage
 - BodemmontageBeschermingsgraad IP00. Klemmen IP20.
Indien de klemmen hier niet aan voldoen
dan wordt op verzoek een lexaankap
tegen toevallige aanraking aangebracht

- Gesloten uitvoering
 - Wandmontage
 - Bodemmontage

- Beschermingsgraad IP21 (standaard)
- Beschermingsgraad IP23 (standaard)
- Hogere beschermingsgraad op aanvraag IP

Opmerkingen