

Trafa B.V.
Tussendonk 13
NL 4878 AM Etten-Leur
Tel. +31 (0)76 501 3451
Fax +31 (0)76 502 1454
E-mail info@trafa.nl
Internet www.trafa.nl



OFFERTE AANVRAAG

smoorspoel

Print huidig document uit en vul onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in en fax deze naar 076-5021454 of e-mail het naar sales@trafa.nl.

BEDRIJFSNAAM :

ADRES :

POSTCODE :

PLAATS :

LAND :

TELEFOONNR. :

FAXNR. :

E-MAIL :

CONTACTPERSOON :

OFFERTEBLAD SMOORSPOEL

Projectnaam

- Eenfase
- Driefase
- DC
- AC
- Lucht-smoorspoel (eenfase)

Zelfinductie mH of μ H

(Rimpel) Frequentie Hz

Stroom A

Systeemspanning V

Alleen in te vullen indien DC:

- Rimpelstroom A
of
- Rimpelspanning V

Maximale omgevingstemperatuur > 40°C °C

- Land uitvoering
- Tropen uitvoering
- Scheeps uitvoering

- Indien scheeps uitvoering kies :
- IEC 92-5
 - ABS
 - BV
 - DNV
 - GLRoS
 - LroS
 - Rina
 - Anders, namelijk

- Open uitvoering
- Wandmontage
- Bodemmontage

Indien de klemmen niet voldoen aan IP20 , dan wordt op verzoek een lexaankap tegen toevallige aanraking aangebracht

- Gesloten uitvoering
- Wandmontage
- Bodemmontage

- Beschermingsgraad IP21 (standaard)
- Beschermingsgraad IP23 (standaard)
- Hogere beschermingsgraad op aanvraag

- Kleur Kast (standaard)
- Anders RAL

Standaard = RAL 7035. Andere RAL-Kleuren leverbaar tegen meerprijs.

Aantal van dit smoorspoel Stuk(s)

Trafa B.V.
Tussendonk 13
NL 4878 AM Etten-Leur
Tel. +31 (0)76 501 3451
Fax +31 (0)76 502 1454
E-mail info@trafa.nl
Internet www.trafa.nl



Opmerkingen