

Trafa B.V.
Tussendonk 13
NL 4878 AM Etten-Leur
Tel. +31 (0)76 501 3451
Fax +31 (0)76 502 1454
E-mail info@trafa.nl
Internet www.trafa.nl



OFFERTE AANVRAAG aanlooptransformator

Print huidig document uit en vul de onderstaande gegevens zo compleet mogelijk in en fax deze naar 076-5021454 of e-mail het naar sales@trafa.nl.

BEDRIJFSNAAM :

ADRES :

POSTCODE :

PLAATS :

LAND :

TELEFOONNR. :

FAXNR. :

E-MAIL :

CONTACTPERSOON :

OFFERTEBLAD AANLOOPTRANSFORMATOR

Projectnaam

MOTOR GEGEVENS

Vermogen kortsluitankermotor kWatt

Spanning V

Frequentie Hz

Nominale bedrijfsstroom A

Stroom bij directe inschakeling A

TRANSFORMATOR

Starts per uur

Starts direct achtereen

Aanlooptijd per start Sec.

Aanlooptijd van motor met aan te drijven
werktuig op nominale aftakking
van de transformator.

Aanloopstroombeperking op
nominale aftakking maximaal
of

Maximum netstroom tijdens starten

Aanloopstroombeperking op
nominale aftakking %

Maximale omgevingstemperatuur > 40 °C °C

- Land uitvoering
- Tropen uitvoering
- Scheeps uitvoering

Indien scheeps uitvoering kies :

- IEC 92-5
- ABS
- BV
- DNV
- GLRoS
- LroS
- Rina
- Anders, namelijk

Open uitvoering Wandmontage (indien uitvoerbaar)
 Bodemmontage

Indien de klemmen niet voldoen aan IP20 ,
dan wordt op verzoek een lexaankap
tegen toevallige aanraking aangebracht

Gesloten uitvoering Wandmontage (indien uitvoerbaar)
 Bodemmontage

Trafa B.V.
Tussendonk 13
NL 4878 AM Etten-Leur
Tel. +31 (0)76 501 3451
Fax +31 (0)76 502 1454
E-mail info@trafa.nl
Internet www.trafa.nl



- Beschermingsgraad IP21 (standaard)
- Beschermingsgraad IP23 (standaard)
- Hogere beschermingsgraad op aanvraag

- Kleur Kast (standaard)
- Anders

RAL

Standaard = RAL 7035. Andere RAL-
Kleuren leverbaar tegen meerprijs.

Aantal van dit type aanlooptransformator

Stuk(s)

Extra specificaties:

Afwijkende aftakking op

 %

Standaard op +5% en -5% t.o.v.
nominale aftakking.

Standaard temperatuurbeveiliging 1 st bi-metaal (N.C.) 250V – 50 Hz – 3A in middelste spoel

Afwijkende aantal

 stuks

Afwijkende type

- PTC
- PT100 (3 draads)
- Anders nl.

Opmerkingen