

SOORT: TRAF A TRANSFORMATOR UITVOERING STU 779...

1-fase met gescheiden wikkelingen.

Toegekende primaire spanningen 400-460 volt, voorzien van $\pm 5\%$ aftakkingen (t.o.v. 400 volt).

Frequentie 50/60 Hz.

Toegekende secundaire spanningen 115/230 volt, door middel van parallel of serieschakelen.

Primair 20 volt onderspanning voor 110/220 volt of primair 20 volt overspanning voor 120/240 volt toegestaan.

Zie onderstaande tabel.

Voorzien van statisch scherm.

Volgens scheepseisen ABS, BV, DNV, GI, **LRoS met certificaat nr. 06/30001 (E3)** RINA, IEC 92, voor zover van toepassing.

Isolatieklasse E, voor omgevingstemperatuur van maximaal 45°C

Aansluitingen: transformator-klemmen.

Open uitvoering voor inbouw.

Afmetingen volgens maatschetsblad 101-10.

OVERZICHT INGANGS- EN UITGANGSSPANNINGEN STU

PRIMAIR

VOLT (KLEMMEN)		VOLT (KLEMMEN) Onderspanning 20 volt		VOLT (KLEMMEN) Overspanning 20 volt	
400	(0 400)	380	(0 400)	420	(0 400)
420	(+5% 400)	400	(+5% 400)	440	(+5% 400)
440	(-5% 460)	420	(-5% 460)	460	(-5% 460)
460	(0 460)	440	(0 460)	480	(0 460)
480	(+5% 460)	460	(+5% 460)	500	(+5% 460)

SECUNDAIR

115/230 VOLT	110/220 VOLT	120/240 VOLT
--------------	--------------	--------------

TYPENUMMER		VERMOGEN	PRIJS PER STUK
		(VA)	(€)
779040	6161101/56	40	28
779063	6161102/70	63	31
779100	6161103/84	100	34
779160	6161104/98	160	45
779250	6161105/12	250	49
779400	6161106/26	400	69
779630	6161107/40	630	83
771000	6161116/13	1000	108
771600	6161117/27	1600	160

EVENEENS VAN TOEPASSING:
 ALGEMENE KONDITIE BLAD

AK-1000-xx (LAATSTE UITGAVE)